



TOR-INOX LED

230V – 50Hz – Classe I – IP65 - IK10

Apparecchio stagno a LED per impiego in ambienti con presenza di atmosfera corrosiva, fumi o vapori, resistente alla deformazione, polveri e umidità.



Lunghezza	Potenza	Flusso netto
680mm	13W	1710lm

1290mm	26W	3440lm
1290mm	36W	4900lm
1290mm	50W	6950lm

1600mm	32W	4270lm
1600mm	44W	6220lm
1600mm	71W	9850lm

Caratteristiche:

Corpo in acciaio inox, ad alta resistenza meccanica e chimica.
Vetro di sicurezza temprato termicamente, traslucido, ad alta resistenza chimica e meccanica. Cordino anti-caduta in acciaio.
Gamma con tre lunghezze e sezione 120x67mm.
Clips di chiusura in acciaio inox.
Guarnizione in gomma siliconica.
LED mid-power 4000K CRI>80 3 SDCM.
Riflettore in lamiera di acciaio bianca RAL9003.
Driver elettronici ad alta efficienza, rifasati.
Morsettiera a scatto 3x2,5 mm².
n.2 pressacavi PG13,5 in ottone nichelato.
Inclusi ganci inox per installazione a soffitto o aggancio su catena di sospensione (esclusa).
Vita 50.000ore (L90B10). Garanzia 5 anni.
Per ambienti da -25°C a +45°C.
Marchi: CE, ENEC.

Opzioni:

- Emergenza (ta min 0°C max 40°C).
- Cablaggio passante.
- LED 3000K, 5000K o 6500K.
- LED con CRI>90.
- Reattori dimmerabili.
- Film di sicurezza per il vetro.
- ATEX Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc
- ATEX Ex II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc