



## FUTURA LED

Armatura stradale a LED, per strade e piste ciclo-pedonali.

**230Vac – LED - IP65 – Classe II – CE**

<b>12 LED</b>	<b>700mA</b>	<b>25W</b>
<b>16 LED</b>	<b>700mA</b>	<b>35W</b>
<b>24 LED</b>	<b>700mA</b>	<b>50W</b>
<b>36 LED</b>	<b>700mA</b>	<b>75W</b>
<b>48 LED</b>	<b>700mA</b>	<b>105W</b>

Corpo in alluminio pressofuso verniciato Noir Decor. Lexan antivandalo piano trasparente 4mm IK10. Viteria in acciaio INOX. Guarnizione in silicone per IP65. Attacco a palo  $\Phi 60\text{mm}$  con recupero inclinazione a step  $5^\circ$ .

12÷48 High-Power LED ad alta emissione colore bianco neutro 4000K, 3 Step MacAdam, CRI>73. Durata di vita 50000h (L80B20).

Ottica stradale con lenti in PMMA; pedonale o asimmetrica su richiesta.

Driver LED 700 a corrente costante. Classe I o II, esterno.

Rifasamento: PFC active > 0,95.

Pressacavo M20. Morsettiera 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Dimensioni 515x340x110 – 7kg.

### Opzioni:

- driver per riduzione di potenza.
- protezione da sovratensioni SPD.
- LED 3000K.

