

## ONDA3 LED CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Corpo in policarbonato grigio chiaro → infrangibile
- Diffusore in policarbonato traslucido stabilizzato ai raggi UV → non ingiallisce
- Ganci di chiusura e staffe di fissaggio in acciaio INOX → resistente agli ambienti con atmosfere aggressive
- Elevato grado di protezione → IP66
- Elevato grado resistenza agli urti → IK10
- Dissipatori in alluminio sul retro del corpo → maggiore vita dell'apparecchio
- Opzione con connettore Stucchi → installazione rapida senza aprire l'apparecchio
- Moduli LED → TCI, made in Italy
- Marca LED → Samsung
- Resa cromatica → CRI>80
- Driver → Philips/Osram/TCI
- Rifasamento →  $\cos\Phi > 0,95$
- Efficienza del sistema → superiore a 120lm/W (netti)
- Durata di vita → 50.000ore (L80B20)
- Temperatura funzionamento → da -20°C a +45°C.
- Marchi → CE, ENEC.
- Certificati → CD, ESC, HACCP.

### Opzioni:

- cablaggio passante
- connettore rapido stagno Stucchi
- emergenza 1h
- emergenza 3h
- dimmerabile DALI
- dimmerabile 1-10V
- sensore presenza
- sensore luminosità
- versione in ABS per ambienti chimicamente aggressivi
- versione VP per ambienti esterni
- versione per altezze elevate con riflettore
- griglia di protezione in acciaio
- staffe per installazione a parete
- prese per blindoluce Canalis o Zucchini
- CRI>90

# ONDA3 LED

